KROOS® Notice de montage

Garantie 5 ANS

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de cuisine 2 trous.
La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.
Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.
En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Attention : Le style du robinet peut varier



Contenu de votre produit :
- Corps de robinet
- Flexibles
- Rondelles en caoutchouc
- Rondelles métalliques
- Ecrous
- Contrepoids



Percez deux trous dans le plan de travail à l'aide d'une scie cloche pour l'installation du bec et de la poignée du robinet.



Retirez l'écrou de montage, la rondelle métallique et le joint en caoutchouc des deux éléments. Vissez à la main les flexibles d'alimentation en eau sur la poignée du mitigeur.



Insérez la tige filetée du bec et les flexibles de la poignée dans les trous. Placez ensuite la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et l'écrou dans chaque élément. Serrez à la main puis à l'aide d'un tournevis serrez les vis jusqu'à ce que l'écrou soit bien serré.



Connectez les flexibles à l'alimentation d'eau. Utilisez la clé pour serrer les écrous de fixation, sans trop forcer.



Ouvrez le contrepoids à l'aide d'un tournevis et placez-le sur le flexible du bec en le faisant glisser doucement vers le bas. Fermez le contrepoids puis remettez les vis en place, assurez-vous qu'il est bien positionné et qu'il glisse librement le long du flexible. Enfin, raccordez le flexible à la poignée.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de cuisine. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.
Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.

NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Ne pas jeter sur la voie publique