KROOS®

Notice de montage

Garantie 2 ANS

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre siphon de sol.
La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du siphon sont incluses.
En cas de doute sur l'installation, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Attention : Le style peut varier



Déterminez l'emplacement du siphon de sol en fonction du point exact où l'évacuation doit arriver afin que l'écoulement et l'évacuation se fassent correctement. Assurez-vous ensuite que la surface du sol est propre et plane.



Dans notre exemple, il s'agit d'un siphon de sol posé dans une pièce déjà carrelé, le siphon est donc posé à la place d'un carreau. Positionnez le siphon sur le sol et tracez les contours à l'aide d'un crayon. Puis découpez à la meuleuse le trou dans le sol en suivant les repères du contour tracé au crayon.



Ensuite, découpez à la meuleuse le trou dans le sol en suivant les repères du contour tracé au crayon.

Placez le siphon dans le trou et vérifiez qu'il est bien de niveau en utilisant le niveau à bulle. Si nécessaire, creusez le trou ou ajoutez de la matière pour que le siphon de sol puisse s'intégrer correctement.

A l'aide d'un pinceau et de la colle PVC, encollez le bout du tuyau d'évacuation et l'intérieur du raccord.

Placez ensuite le siphon au sol et maintenez-le appuyer au sol quelques minutes afin de bien le fixer.



Et pour terminer l'installation, placez la grille sur le siphon.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la grille amovible du siphon. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment à l'eau claire et séchez la grille à l'aide d'un chiffon doux. Veillez également à nettoyer l'intérieur du siphon à l'aide d'une brosse pour frotter les parois afin d'éliminer les accumulations de graisses et de résidus. Une solution d'eau chaude et de vinaigre pourra être utilisé pour désinfecter et éliminer les odeurs, suivi d'un rinçage à l'eau claire
Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le siphon avec des méthodes douces et adaptées.

NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Ne pas jeter sur la voie publique