

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre siphon de lavabo.




La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du siphon sont incluses.

En cas de doute sur l'installation, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.


Attention : Le style peut varier



Insérez le joint dans la partie supérieure du tube vertical du siphon. Raccordez le tube vertical du siphon à la bonde et vissez la bague de serrage.



Faites glisser la rosace sur le tube droit. Insérez le tube droit dans le tube vertical et vissez la bague de serrage.




Raccordez le siphon au tuyau d'évacuation des eaux et faites glisser la rosace jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le siphon. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment à l'eau claire et séchez le siphon à l'aide d'un chiffon doux. Veillez également à nettoyer l'intérieur du siphon à l'aide d'une brosse pour frotter les parois afin d'éliminer les accumulations de graisses et de résidus. Une solution d'eau chaude et de vinaigre pourra être utilisée pour désinfecter et éliminer les odeurs suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le siphon avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.