

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre colonne de vidage baignoire.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Avant de procéder à l'installation de la colonne de vidage baignoire, assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage sont incluses et que l'alimentation en eau de la baignoire est coupée pour prévenir les fuites.


Vérifiez également que le trou d'évacuation de la baignoire est propre et exempt de tout résidu. En cas de doute sur l'installation, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style peut varier

Contenu de votre produit :


- Tube de trop-plein
- Volant
- Clapet anti-retour
- Câble de trop-plein
- Bonde
- Clapet
- Joints



Commencez par dévisser le clapet de la bonde puis retirez le joint.




Prenez le joint et positionnez-le sur le trou du vidage interne du fond de la baignoire. Une fois le joint en place, insérez la bonde dans le trou de vidage de la baignoire.




Vissez le clapet sur la bonde dans le sens des aiguilles d'une montre.



Utilisez un tournevis pour desserrer la vis du volant du trop-plein (sans la retirer) afin de désassembler les composants du trop-plein.



Placez le trop-plein sur le trou externe de la baignoire puis positionnez le joint sur le trou à l'intérieur de la baignoire.



Vissez le clapet anti-retour sur le trop-plein.




Positionnez le volant sur le clapet anti-retour, puis utilisez le tournevis pour serrer la vis en place.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la bonde et le volant du trop-plein. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment à l'eau claire et séchez la bonde et le volant à l'aide d'un chiffon doux. Veillez à nettoyer toutes les parties de la bonde afin d'éliminer les accumulations de graisses et de résidus logés dans les différents éléments de la bonde. Une solution d'eau chaude et de vinaigre pourra être utilisée pour désinfecter et éliminer les odeurs, suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la bonde avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.