



## PROCEDURE DE DETARTRAGE DES CUVETTES SUSPENDUES TOPTOILET SUSPENS CRYSTAL

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos produits est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un filtre anticalcaire disponible sur notre site web.

- A. Fermez l'arrivée d'eau au niveau du robinet à tête bleue.
- B. Eteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt.
- C. Dévissez le flexible d'arrivée d'eau au niveau de l'abattant



- D. Videz totalement le contenu de l'eau présente dans le flexible
- E. Remplissez complètement le flexible (en relevant l'embout côté abattant) d'un produit anticalcaire liquide. (type Sanytol).





- F. Revissez le flexible à la main sur l'abattant en maintenant l'écrou de manière à ne pas le vider de son contenu.
- G. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et rallumez l'abattant par le bouton marche/arrêt
- H. Recouvrez la céramique d'un film plastique afin de ne pas arroser partout.
- I. Déclenchez le détecteur de présence avec un chiffon humide de manière que le remplissage du réservoir se complète.
- J. Toujours avec le chiffon humide positionné à l'endroit du détecteur de présence, faites fonctionner, en deux ou trois fois et avec une minute d'intervalle, les deux fonctions de lavage une dizaine de secondes chacune avec le chauffage de l'eau réglé au maximum, afin que l'anticalcaire se diffuse à l'intérieur du produit et dans la buse.
- K. Laisser reposer plusieurs minutes et renouvelez le point J.
- L. Si nécessaire, renouvelez toutes les opérations à partir du point A, ce qui est indispensable s'il y a beaucoup de calcaire.
- M. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille à insérer dans les trous de la buse pour nettoyer davantage les éventuels résidus de calcaire.
- N. En dernier ressort, renouvelez les opérations A à J en ne faisant fonctionner les deux fonctions de lavage qu'une ou deux fois (pour que le produit se diffuse bien dans tout le circuit) et laisser agir toute la nuit, puis renouvelez les opérations du paragraphe J à K.
- O. Si la situation ne s'améliore pas, il est probable que votre abattant et ses éléments internes sont trop contaminés par le calcaire. Dans ce cas, veuillez-nous contacter.

**ATTENTION : A l'issue des opérations de détartrage, Il est impératif de laisser fonctionner les opérations de lavage pendant au moins 3 cycles de lavage de 3 minutes chacun afin d'éliminer toute trace de produit détartrant dans l'unité avant de réutiliser le produit pour vous laver.**

**Nous ne saurions être tenu pour responsables d'éventuelles blessures résultant d'une utilisation du produit préalablement à l'avoir complètement purgé.**

